

Technische fiche VochtBehandeling BV ImpregneerCreme : Bescherming en vochtwerendheid van gevels of metselwerk



VochtBehandeling BV ImpregneerCreme is een waterafstotende crème voor hydrofobe impregnering van alle minerale substraten (baksteen, beton, klinker, kalkzandsteen, crepi, natuursteen, ...).

VochtBehandeling BV ImpregneerCreme wordt gekenmerkt door een langdurig aanhoudend parelend effect. Het product stoot water af maar laat de muur ademen.

VochtBehandeling BV ImpregneerCreme leent zich tot een impregnering die op duurzame wijze verhindert dat hemelwater of afwateringswater in muren en gevels binnendringt, zonder het ademen ervan te verhinderen. Toepassingsdomein: waterafstotendheid en behoud van het aspect van gevels. Voordelen - Uitstekend penetratievermogen. - Gemakkelijk aanbrengen met borstel of rol (zonder dat het product lekt). - Optimale resistentie tegen alkalische elementen. - Hoog beschermend effect bij beproevingen als vorst en dooizouten. - Goede hechting van verflagen. - Aanbrengen zonder productverlies. - Product zonder oplosmiddelen, geurloos. Eigenschappen: actief principe van silaan- en siloxaanharsen Aspect: geelachtig witte crème Densiteit bij 25°C +/- 0,84 g/cm³ Ph 7 Flashpoint 75°C 5 liter FA-4505-05 10 liter FA-4505-10 Art. nr. Toepassing - De drager moet droog, zuiver en goed opgevoegd zijn. - Alle vuile en schadelijke materie moet verwijderd zijn, net zoals verwerking, algen, mos enz., zodat de poriën het impregneermiddel kunnen absorberen. - Erop letten dat de drager niet wordt beschadigd tijdens de reiniging. - De restanten van het reinigingsmiddel volledig wegspoelen. - Barsten en beschadigde mortelvoegen wegkrabben en vullen met een droge fabrieksmortel. - De dilatatie- en verbindingsvoegen vullen.

- **VochtBehandeling BV ImpregneerCreme** onverdund aanbrengen met de rol, de borstel of een airless procédé. - Na gebruik, of bij een langere onderbreking van de werkzaamheden, moet het gereedschap zorgvuldig gereinigd worden met water. Verbruik afhankelijk van het absorptievermogen van de drager: van 0,2 tot 0,3 l/m², zelfs op verticale oppervlakken of tegen plafonds, zonder materiaalverlies. Een tweede laag kan worden aangebracht zodra de eerste laag in de drager is doorgedrongen. Dit is echter niet onmisbaar. Vochtafstotende crème voor gevels.

VochtBehandeling BV ImpregneerCreme is verpakt in emmers van 5 en 10 liter. Opslag: 1 jaar, vorstvrij, in gesloten verpakking.

Veiligheid - Aanraking met de huid en de ogen vermijden. - Draag geschikte beschermende handschoenen. - Lees de technische fiche vooraleer aan de slag te gaan.

De BV VochtBV is erkend door 

VochtBehandeling B.V.
Zeehelling 2 / 01 – 8300 Knokke
Tel.: 0800/82008 – 0489/56.42.56
info@vochtbv.be – www.vochtbv.be
Compte Belfius BE63 0689 3995 7208
TVA BE 0761.374.873